ALCODM
IDEAS INTERMINABLES

FICHA TÉCNICA

CCM-ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE 180X120X40 N1

LÍNEA CCM ACERO AL CARBÓN
GRUPO CCM

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uso industrial, fácil de desmontar.
- Todos los CCM's se entregan armados como se muestra en la imagen.
- Están fabricados para poder unir 2 o más CCM's.
- Accesos para cablear por rodapié.
- Componentes desmontables (puerta frontal, tapas laterales, trasera, superior, inferior y platina).
- Platina desmontable y deslizable.
- Medida de rodapié 10 cm.

VENTAJAS

- Las tapas laterales y traseras llevan doble dobles para conformar mayor rigidez en el tablero.
- Cuenta con certificación UL tipo 1.
- Empaque inyectado de poliuretano en puerta con certificación UL

NOTA: El CCM incluye tapas laterales rodapié y platina. Medida de altura incluye rodapié.

IMPORTANTE: Solicitar precio del CCM en caso de no requerir tapas laterales.

ESPECIFICACIONES

TIPO	MODULAR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	ESTRUCTURA, PUERTA Y PLATINA EN CALIBRE 14 TAPAS CALIBRE 16
COLOR	GABINETE: BEIGE PLATINA: BLANCO
TIPO DE PINTURA	GABINETE POLIESTER TEXTURIZADO PLATINA POLIESTER LISO
APLICACIÓN DE PINTURA	EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNERADA 190°C
TIPO DE CIERRE	CHAPA DE 3 PUNTOS CON LLAVE
NÚMERO DE CHAPAS	1
NÚMERO DE PUERTAS	2
NEMA	NEMA 1
NUMERO DE ARMELLAS	4
CAPACIDAD DE CARGA ARMELLA	2850 KG
RODAPIE	10 CM
EMPAQUE	SI
PLATINA	188 CM ALTO x 105.5 FRENTE
PESO	165.5 KG

GARANTIA: 5 AÑOS







CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	D
3KCCM1ACBG18012040	CCM-ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE 180X120X40 N1	180	120	40

CERTIFICACIONES

*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso. I Medidas en cm

ACTUALIZADA OCTUBRE 2024