

CANAL NOVA HO 35W 4' 5000K

LÍNEA GABINETES CON EQUIPO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño sencillo y minimalista.
 - Entrega de flujo luminoso directo 100%.
 - Su aplicación es ideal para mesas de trabajo minucioso de alta precisión, también es ideal para pasillos y/o almacenes, anaqueles, estantería de venta, entre otros.
- Puede solicitar su luminario con el accesorio ala blanca, para focalizar su entrega luminosa en pasillos.

CARACTERÍSTICAS


- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia con certificación UL.
 - Estándar LM70 a 60,000 horas.
 - Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con certificación UL.
 - Drivers con grado de protección IP66 a prueba de polvo y humedad.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 6 kV.
Alimentación multivoltaje 120-277 VCA.
Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE CHAROLA	BLANCO BRILLANTE
SISTEMA ÓPTICO	DIRECTO
TIPO DE MODULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	5,100 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	35W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50° C
CONSUMO	36.7 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES OSRAM Y ENVOLVENTE DE ACERO.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1KTCNO035LC50U3504	CANAL NOVA HO 35W 4' 5000K

H	W	L
6	118	

