

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


CHR

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

CHIARA

PLUSLED



Luminaria Diseño Moderno

Cuerpo y tapa con finos acabados en aluminio, recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente lo que le brinda mayor resistencia a la corrosión. Difusor de policarbonato. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM 003 **NOM 031** **NOM 058**



Especificaciones

Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Punta de Poste / Niple 2.5"
Acabado	Gris
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C


Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color	3000K / 4000K / 5000K



Fotometría



Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje
	CHR	1			30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W		30K 40K 50K		B		T3M T5E		UNV (120-277V)
08	Control	09	Acabado	10	Accesorios								
	ND (No Dimeable) DM (Dimeable)		GR (Gris)		NA (No Aplica) RC3 (3 Pines) RC7 (7 Pines) FCO (Ojillo)								

Ejemplo Código
CHR 1 50W 50K B T5E UNV DM GR NA