ALCODM
IDEAS INTERMINABLES

FICHA TÉCNICA

CODO UNIVERSAL DE DUCTO GRIS 6.3 X 6.3 DE 45

LÍNEA ACCESORIOS PARA TRAMO RECTO
GRUPO DUCTO PORTACABLE

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de soporte cerrado que sirve para proteger cualquier conductor eléctrico, golpes, animales, sustancias químicas o culaquier penetración no deseada.
- Esta fabricado para ser desarmable.
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación

Ligero por su fabricación.

Lamina de acero negra, la cual cuenta con un recubrimiento de pintura en polvo electrostática poliester, que antes de ser pintadas pasan por un proceso en el que se desengrasa, fosfatiza y sella para brindar una alta resistencia a la corrosión.

VENTAJAS

- Cuenta con un doblez hacia la parte interior que además de permitir mayor rigidez nos evita que tanto el instalador como el cable sufran de cortes. (Único ALCODM en el mercado).
- Conexión en un solo click con dos pijas autorroscables para mayor seguridad.

APLICACIONES

- Variedad de aplicaciones.
- Cableado de un tablero de distribución, almacenamiento de circuito, etc.

Se utiliza para derivar o cambiar la trayectoria de la instalación a 45° sin importar su dirección.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	20
COLOR	GRIS ELECTRÓNICO
TIPO DE PINTURA	HÍBRIDO LISO
APLICACIÓN DE PINTURA	EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 190° C
EMPATE INTEGRADO	NO
PESO	1 KG

GARANTIA: 3 AÑOS





CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
4KDUCOACGA6345	CODO UNIVERSAL DE DUCTO GRIS 6.3X6.3 DE 45°	6.3	6.3	16.4

CERTIFICACIONES

*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso. I Medidas en cm

ACTUALIZADA OCTUBRE 2024