



Luminaria de exterior

# Luminaria BOREAL 160W-200W

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN


www.dilae.com.mx



Luminaria vial LED BOREAL de cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura electrostática horneada tipo poliéster para mayor resistencia a la corrosión y contra los rayos UV. Luminaria ligera con índices de protección IP65 e IK08, puede operar en un rango de temperatura de  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $50^{\circ}\text{C}$ . Sistema LED 100 mil horas de vida L70 con alta eficiencia luminosa nominal hasta de 160lm/W, en temperaturas de color de 3,000K, 4000K, 5000K y 5700K e IRC de 70. Conjunto óptico de alto desempeño en policarbonato que permite un control preciso de la luz. Driver Sosen con certificación UL y protección IP67 que opera de 100-277V 50/60Hz. Supresor de picos de 10kV. Refractor de cristal transparente termo templado. Opción con receptáculo para fotocelda. Montaje para brazos de 1 1/2" y 2". Cuenta con brazo ajustable que permite un ajuste de hasta  $30^{\circ}$  o bien para ser montado a manera de punta poste. Hecho en México. Garantía de 7 años.

Material	Aluminio / cristal
Dimensiones	Peso: 675 x 260 x 35 mm /10 Kg
Montaje	Poste / Punta Poste
Acabado	Gris
IP	IP65 / IK08
Tecnología	LED SMD
Óptica	2M
Potencia	160/165/175/180/190/200 Watts
Eficiencia Luminosa	160 Lm/W
Temperatura de color	5700K ( Opcional 3000K / 4000K / 5000K) IRC > 70
Equipo	Driver Sosen 100-277V
Factor de potencia	>0.90
Horas de Vida	100,000 Hrs L70
Clasificación vibración	3G
Accesorios	Receptáculo Fotocelda (3 Pines)
Distorsión armónica	<20

## Dimensiones



NOM  
031

LUXEON®

BY PHILIPS LUMILEDS