PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

www.dilae.com.mx



Luminaria de exterior

Luminaria BOREAL 70W-105W



Luminaria vial LED BOREAL de cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura electrostática horneada tipo poliéster para mayor resistencia a la corrosión y contra los rayos UV. Luminaria ligera con índices de protección IP65 e IK08, puede operar en un rango de temperatura de -30°C a 50°C. Sistema LED 100 mil horas de vida L70 con alta eficiencia luminosa nominal hasta de 160lm/W, en temperaturas de color de 3,000K, 4000K, 5000K y 5700K e IRC de 70. Conjunto óptico de alto desempeño en policarbonato que permite un control preciso de la luz. Driver Sosen con certificación UL y protección IP67 que opera de 100-277V 50/60Hz. Supresor de picos de10kV. Refractor de cristal transparente termo templado. Opción con receptáculo para fotocelda. Montaje para brazos de 1 1/2" y 2". Cuenta con brazo ajustable que permite un ajuste de hasta 30° o bien para ser montado a manera de punta poste. Hecho en México. Garantía de 7 años.

Material

Dimensiones

Montaje

Acabado

Tecnología

Óptica

Potencia

PAFSF

Eficiencia Luminosa

LIICICIICIA LOTTIITIOSA

Temperatura de color

Equipo

Factor de potencia

racion de pereniei

Horas de Vida

Clasificación vibración

Accesorios

Distorsión armónica

Aluminio / cristal

Peso: 558 x 200 x 32 mm /5 Kg

Poste / Punta Poste

Gris

IP65 / IK08

LED SMD

2M

70/80-90-95-100-105 Watts

Sólo 100W PAESE

Programa de Aberro de de Sector Béletrio

160 Lm/W

5700K (Opcional 3000K / 4000K / 5000K)

IRC> 70

Driver Sosen 100-277V

>0.90

100.000 Hrs L70

3G

Receptáculo Fotocelda (3 Pines)

<20

Dimensiones -









