

Luminaria de exterior Luminaria Vial FLITE

www.dilae.com.mx

Descripción:

Luminaria vial LED, fabricada en aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura electrostática, ideal para ambientes de exterior. Luminaria ligera y resistente. Sistema LED Epistar, en temperatura de color 6000K e IRC de 70. Conjunto óptico de PMMA distribución asimétrica.

Driver electrónico opera de 100-265V 50/60Hz. Supresor de picos de 10kV. Opción con receptáculo para fotocelda. Certificado NOM003 y NOM031.



CARACTERÍSTICAS

Potencia	150W LED Epistar
Eficiencia Luminosa	145 lm/W
Flujo Luminoso	21,750 Lm
Óptica	Asimétrica
Material	Aluminio
Montaje	Poste
Acabado	Gris
Temperatura de color	6000K
Equipo	Driver 100-265V
Fac. Potencia	<0.90
Horas de vida	50,000 Hrs.
Dist. Armónicas	<20

Fotocelda 3 Pines

Dimensiones 240,00 84,05 AÑOS GARANTIA LIMITADA

COMPLEMENTOS		
Peso	3.45 kg	
IRC	70	
Dimensiones	608x243x118 mm	

NOM NOM NOM NOM

Certificaciones •

Accesorios