

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código

PAD

Serie /
Modelo


GAMA L

GAMA

L 60 SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

Luminarias de la serie GAMA L.

Las luminarias de la Serie GAMA L, ofrecen las mayores ventajas tecnológicas LED. Sistema modular que permite configurar luminarias desde 60W hasta 480W. Ópticas de policarbonato con protección UV y cubierta de acero inoxidable aseguran resistencia permanente a cualquier tipo de clima e impactos. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Conectores Quick permiten fácil instalación y mantenimiento. Adaptador ajustable para montaje 0-90°. Supresor de picos 10kV. Garantía de 10 años.




NOM
003

NOM
031



Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics 120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda 3 ó 7 pines / Mini Fococelda

					
IP66	IK08	5.50Kg	477x425x160 mm	IRC 70	



Ejemplo Código

PAD 1 60W 50K E T4M L UNV ND GR NA