

LED/ COMERCIAL - INDUSTRIAL

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código

GRD

Serie /
Modelo



GUARD

GUARD

Luminarias SERIE GUARD.

La serie GUARD tiene una apariencia similar a las luminarias WallPack de tecnología HID, pero con las ventajas del LED. Fabricada en aluminio y con un terminado resistente a la corrosión. Sistema de lentes de precisión que enfatiza la iluminación deseada. Supresor de picos 10kV. Ideal para uso exterior y alumbrado público. Opción de 2 módulos (80W / 100W).

Garantía de 10 años.



NOM **NOM**
003 **031**




Especificaciones

Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Sobreponer en muro
Acabado	Gris / Negro / Bronce
Tecnología	LED NICHIA (2 Módulos)
Óptica	T3M / T4M
Potencia	80W / 100W
Temp. de Operación	-40°C a 50°C


Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics 120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	100,000 Hrs.
Control	Atenuable / Sensor /DALI
Accesorios	Mini-Fotocelda / Equipo Emergencia

Simbología

Temp. Color	3000K / 4000K / 5000K
-------------	-----------------------



Fotometría



Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Montaje
	GRD		2		80W 100W		30K 40K 50K		D (145lm/w)		T3M T4M		NA
08	Voltaje	09	Control	10	Acabado	11	Accesorios						
	UNV (120-277V) UHV (277-480V)		ND (No Dimeable) DM (Dimeable) MMS (Sensor) DALI		BR (Bronce) GR (Gris) NG (Negro)		NA (No Aplica) PCM (Mini FC) EPS (Emergencia)						

Ejemplos Código
GRD 2 80W 50K D T3M NA UNV DM BR NA
GRD 2 100W 50K D T3M NA UNV DM BR NA