



DL-STL001

GROUND LIGHT



LED de Exterior
Superior



IP66
Waterproof



IK
Rápida
Respuesta



Protección
Clase I



10
Años de
Garantía

208mm

3000 mm



DATOS TÉCNICOS

MODELO

DL-STL001

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Voltaje	100-277 VAC 50/60Hz
KV Rating (kv)	10
Clase de Aislamiento	Clase I
Tipo de Aseguramiento	Twist Lock
Grado de Protección IK	09
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	110 x 3000

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Potencia (W)	50W
Eficacia Lumínica	180lm/W
Tipo de LED	Phillips
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	9,000lm
Factor de Poder (FP)	>0.99
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10

FÁCIL
INSTALACIÓN

CUERPO
DE ALUMINIO

DISFUSOR
POLICARBONATO




GRADO DE
IK09

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Verificar la integridad
de las piezas




2

Introducir el cableado
a través de la base




3

Realizar la conexión
eléctrica



4


Junter y atornillar las dos
partes de la luminaria



5

Atornillar la base de la luminaria
al piso con ayuda de taquetes.



(Corroborar la resistencia del material de su suelo)



6.1

(OPCIONAL)

(Solo en caso de colocarse sobre superficies blandas)
Fabricar una base de concreto y enterrar los tornillos a la
base con las siguientes medidas.



6.2

(OPCIONAL)

Atornillar la base de la luminaria
a la base de concreto

