

DUSTPROOF SIRIUS LED LG 2X18 4' LED T8 VIDRIO FROST 6500K (TSE)

LÍNEA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD LED
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño versátil.
- Difusor de PMMA (color claro).
- Protección IP65 (a prueba de polvo y salpicadura de agua).
- Ligero y fácil de instalar y dar mantenimiento.
- Difusor de policarbonato opalino resistencia máxima a impactos y a temperaturas extremas.
- Clip de acero inoxidable.

VENTAJAS



- Tubo led SMD2835
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 lm.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER / SUSPENDER
USO	INTERIOR / EXTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO ABS, DIFUSOR POLICARBONATO Y CHAROLA ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO RAYADO
TIPO DE LÁMPARA	T8 LED 18W 6500K
FLUJO LUMINOSO	3,960 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	1 LÁMPARA
MATERIAL DEL TUBO	VIDRIO FROST
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 6500K
TENSIÓN DE RED	100-277 VCA
WATTS DE CONSUMO	36W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G13



GARANTÍA: 3 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR | 3 AÑOS DE TUBO LED LICHT LIGHTING.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KLDSI218LG65U04F	DUSTPROOF SIRIUS LED LG 2X18 4' LED T8 VIDRIO FROST 6500K (TSE)	9	12.8	126

