

DUSTPROOF SIRIUS HO 55W IP65 4' 5000K

LÍNEA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD HO
GRUPO KITS ENSAMBLADOS LED

CARACTERÍSTICAS

- Más luces que un tubo led convencional.
- Diseño versátil, de mínimo mantenimiento.
- Antes de todo proceso de pintura todas las piezas se desengrasan, fosfatizan y sellan para mayor durabilidad y mejor acabado.
- Difusor de policarbonato opalino resistencia máxima impactos y a temperaturas extremas.
- Broches de acero inoxidable.

VENTAJAS



- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia con certificación UL.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC® con certificación UL.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 VCA
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER/SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO ABS, DIFUSOR POLICARBONATO Y CHAROLA DE ACERO AL CARBÓN.
CALIBRE DE CHAROLA	26
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	6,800 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULOS
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	55W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED | 5 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTDSI055LC50U5504	DUSTPROOF SIRIUS HO 55W IP65 4' 5000K	9	12.8	126



IP65