

## LÁMPARA INDUSTRIAL

### Características

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Material             | Al          |
| Terminado            | Blanco      |
| Pantalla             | Pc          |
| Índice de protección | IP20        |
| Base                 | E27         |
| Dimensiones mm       | Ø190*265 mm |
| Lúmenes              | 11,000 Lm   |
| Temperatura          | 6500K       |
| F.P.                 | ≥0.95       |



### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-240V~   |
| Consumo de Potencia [W]  | 100W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 1000 mA     |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios





|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



## Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6190K (duv=0.00744)

CRI: Ra= 83.6, avgR(1~14)= 76.5, avgR(1~15)= 76.4

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11250.72 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 20923.11 Plm

Efficiency: 110.20Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.93 Plm/W

Radiant Power: 35.763 W

Pupil Factor (Kp): 1.860

## Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9830

Current: 0.8300A

Frequency: 60.00Hz

Power: 102.10W