

## WEATHERPROOF ORION HO 100W IP67 8' 5000K

LÍNEA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD HO  
GRUPO LUMINARIOS

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño para satisfacer las necesidades de un producto que pueda soportar condiciones donde el polvo y/o el agua sean predominantes en el ambiente.
- Luminario por sus características pueda ser usado en la industria alimenticia cumpliendo los estándares correspondientes. para su uso.
- Su diseño es robusto y resistente, ideal para aplicaciones industriales.
- Cuenta con excelente aprovechamiento de la energía, proporcionando basta iluminación a cambio de un consumo energético bajo.
- Protección IP67.



### VENTAJAS

- Tablillas **EldoLED**® de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED**® OPTOTRONIC®
- Drivers con grado de protección IP66 a prueba de polvo y humedad.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 6kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10V para atenuación 10%-100%.

### ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER/SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO DE FIRBA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER, CHAROLA DE ACERO AL CARBÓN Y DIFUSOR PC
CALIBRE	24
BROCHES	PLÁSTICO
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	13,300 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	2 MÓDULOS
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	100W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	116.7 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

**GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED | 5 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR.**



### CONFIGURACIONES

### CERTIFICACIONES

#### CÓDIGO

#### DESCRIPCIÓN

1KTWOR100LC50U1008

WEATHERPROOF ORION HO 100W IP67 8' 5000K

H

10.8

W

17.2

L

243.8



**IP67 NFS**