## FICHA TÉCNICA

## CANAL ZENITH HO 100W 4' BLANCO FROST 5000K

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO GRUPO LUMINARIOS

## **CARACTERÍSTICAS**

- Diseño sencillo y minimalista
- Entrega de flujo luminoso directo 100%
- Su aplicación es ideal para mesas de trabajo minucioso o de alta precisión, también es ideal para pasillos y/o almacenes, anaqueles, estantería de venta, oficina, entre otros.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC®.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%.





ESPECIFICACIONES	
MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO
TIPO DE MODULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	15,000 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	2 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	5000 K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	100W
FACTOR DE POTENCIA	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50° C
CONSUMO	115 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS



W .....

•

CONFIGURACIONES CERTIFICACIONES

 CÓDIGO
 DESCRIPCIÓN
 H
 W
 L

 1KTCZE100LC50U5504BF
 CANAL ZENITH HO 100W 4 BLANCO FROST 5000K
 5.2
 6.2
 120

