

CANAL ZENITH HO 55W 4' BLANCO FROST 5000K

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño sencillo y minimalista
- Entrega de flujo luminoso directo 100%
- Su aplicación es ideal para mesas de trabajo minucioso o de alta precisión, también es ideal para pasillos y/o almacenes, anaqueles, estantería de venta, oficina, entre otros.

CARACTERÍSTICAS


- Tablillas EldoLED® de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED® OPTOTRONIC®. Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca. Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%.



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	7,600 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	1 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	5000 K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	55W
FACTOR DE POTENCIA	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50° C
CONSUMO	57.5 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN TODOS SUS COMPONENTES EldoLED.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTCZE055LC50U5504BF	CANAL ZENITH HO 55W 4' BLANCO FROST 5000K	5.2	6.2	120

